



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Excavatrices

Châssis conventionnels, sans déport arrière, sur roues



Les plus performants sur tous les chantiers

Les excavatrices de Wacker Neuson vont de 1,0 à 14 tonnes et offrent une fiabilité robuste et une excellente force d'arrachement pour les conditions les plus difficiles.



Plus de confort dans la cabine

Les excavatrices Wacker Neuson sont équipées en standard d'un confort d'utilisation maximal et d'une excellente visibilité. De plus, de nombreuses options sont disponibles pour adapter l'excavatrice à vos besoins individuels.

I Conventiennel sur chenilles (ET)

- Des excavatrices qui offrent manœuvrabilité, stabilité, précision et visibilité inégalée

I Zéro déport sur chenilles (EZ)

- Avec un dépassement minimal du déport arrière, ce sont les machines idéales pour les espaces confinés et les travaux de précision.

I Sur roues (EW)

- Les excavatrices urbaines les plus performantes offrent une mobilité efficace et permettent de se rendre sur le chantier et d'en revenir.



Données de performance

	Unité	B03	EZ17	ET20	EZ26	EZ36	ET42	EZ50	ET58	ET65	ET90	ET145	EW65	EW100
Puissance maximale à la vitesse de fonctionnement	hp rpm	15.4 @ 2,500	17.2 @ 2,200	17.2 @ 2,200	19.6 @ 2,350	24.4 @ 2,400	43.6 @ 2,000	43.6 @ 2,000	44.8 @ 2,100	56.4 @ 2,000	69.2 @ 1,825	73.8 @ 2,200	56.4 @ 2,000	74 or 136 @ 2,200
Type de moteur		Yanmar 3TNV74F, liquid-cooled, 3-cylinder, turbo diesel engine.	Yanmar 3TNV80F, liquid-cooled, 3-cylinder, diesel engine.	Yanmar 3TNV80F, liquid-cooled, 3-cylinder, diesel engine.	Yanmar 3TNV80F, liquid-cooled, 3-cylinder, diesel engine.	Yanmar 3TNV88F, liquid-cooled, 3-cylinder, diesel engine.	Perkins 403J-E17T, liquid-cooled, 3-cylinder, turbo diesel engine.	Perkins 403J-E17T, liquid-cooled, 3-cylinder, turbo diesel engine.	Perkins 403J-E17T, liquid-cooled, 3-cylinder, turbo diesel engine.	Perkins 404J-E22T, liquid-cooled, 4-cylinder, turbo diesel engine.	Perkins 904J-E28T, liquid-cooled, 4-cylinder, turbo diesel engine.	Perkins 854F-E34T, liquid-cooled, 4-cylinder, turbo diesel engine.	Perkins 404J-E22T, liquid-cooled, 4-cylinder, turbo diesel engine.	Perkins 904J-E28TA, or 9045-E36TA, liquid-cooled, 4-cylinder, turbo diesel engine.
Capacité du réservoir de carburant	gal	1.8	5.8	6.3	11.6	11.6	21.2	21.2	21.2	22.5	22.5	54.2	22.5	50.2
Vitesse de déplacement	mph	0 – 1.1	0 – 3.0	0 – 2.5	0 – 2.7	0 – 3	0 – 3	0 – 3	0 – 2.7	0 – 3.2	0 – 3.1	0 – 3.1	0 – 18.6	0 – 18.6 / 0 – 24.8
Largeur de la voie	in	7.1	9.1	9.8	9.8	11.8	13.8	15.7	15.7	15.7	17.7	19.7	-	-
Pneus standard		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5-15 14 PR Twin	8.25-20 14 PR Twin
Conduire		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hydrostatic All-Wheel	
Galets de roulement par côté		2	3	4	3	4	4	5	5	5	5	7	-	-
Garde au sol	in	5.1	6.1	6.7	10.2	10.0	11.8	13	13	11.2	14.6	18.9	9.3	11.5
Pression au sol	psi	3.4	4.0	4.0	4.3	5.8	4.3	4.3	4.3	5	5.7	7.11	-	-
Force maximale du bras (balancier court)	lbf	1,014	2,046	2,810	3,440	4,743	4,721	5,575	6,295	6,924	10,341	15,512	6,924	9,892
Force de creusement max. du godet	lbf	2,021	4,609	4,226	5,081	7,868	6,722	7,014	6,474	11,398	16,591	20,458	11,398	16,478
Capacité de la pompe	gal/min	2 x 2.8	10.5	12.7	17.4	30.8	23.8	33.3	34.9	38	46.4	77.1	38	47.6
Pression de service pour l'hydraulique de travail	psi	2,466	3,481	2,901	3,481	3,481	3,553	3,553	3,844	3,481	4,351	4,931	3,481	4,351 / 6,817
Pression de fonctionnement pour engrenage oscillant	psi	1,015	3,481	2,176	2,843	2,828	2,988	3,031	3,031	3,118	3,481	4,641	6,526	6,380
Capacité du réservoir hydraulique	gal	3.7	3.9	5	5.1	16.3	13.2	13.2	13.2	24.3	24.3	29.1	24.3	35.9
Hauteur	in	89	93	90.4	95	98.1	98.2	100.6	100.6	97.6	100.9	109.8	109.3	116.7
Largeur (entrée/sortie de piste)	in	27.6 / 33.5	39.0 / 51.2	39.0 / 51.2	59	68.9	68.9	77.2	77.2	76.8	88.6	98.0	82.1	96.5
Longueur de transport / long balancier	in	108.1	141.1 / 139.8	159.4 / -	165.3 / 165.8	216.7 / 216.7	202.6 / 202.8	215.2 / 215.8	214.4 / 214.8	241.3 / 241.6	280.2 / 281.1	303.9 / 306.7	244.9 / 250	- / 264.1
Profondeur de fouille maximale / long balancier	in	69.5	91.7 / 98.0	98.0 / 105.9	102.5 / 110.4	127.8 / 137.7	131.7 / 139.5	136.5 / 144.4	148.3 / 158.1	150.6 / 162.4	170.3 / 182.1	196.9 / 216.5	141.6 / 153.3	- / 195.6
Hauteur de déversement maximale / long balancier	in	79.2	96.1 / 100.4	107.1 / 111.8	108.8 / 113.9	131.3 / 137.4	140.7 / 145.8	143.9 / 149	150.9 / 157.3	154.0 / 161.2	199.4 / 207.6	224.4 / 236.2	195.3 / 204.5	- / 246.5
Rayon de fouille / long balancier	in	121.7	153.5 / 159.4	158.7 / 166.5	182 / 189.5	216.8 / 226.1	216.1 / 223.5	232.9 / 240.4	237.8 / 247.1	244.9 / 256.1	288.6 / 300.0	326.8 / 346.5	259.4 / 270.7	- / 303.7
Poids de transport auvent / cabine	lbs	2,182 / 2,396	3,637 / -	4,105 / 4,341	5,107 / 5,732	8,162 / 8,303	9,064 / 9,345	10,827 / 11,109	11,281 / 11,562	14,055	19,477	33,489	16,928	22,752 - 25,463



www.wackerneuson.com

©Wacker Neuson 2025. Sous réserve de modifications techniques.



0986260
7 / 2025