



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Plaques vibrantes

Unidirectionnel



Un compactage de qualité

Notre large sélection de plaques vibrantes unidirectionnelles pour le compactage des sols et de l'asphalte sont conçues pour manœuvrer autour de les coins serrés et accéder aux zones confinées.



Plaques alimentées à batterie

Les premières plaques sans fil alimentées par batterie au monde offrent une solution de compactage sans émission pour les applications intérieures et les zones sensibles au bruit.

Données de performance

	Unit	WP1550A / WP1550Aw	VP1550A / VP1550Aw*	VP2050A / VP2050Aw
Longueur x largeur x hauteur	in	34.5 x 19.7 x 37.9	40.7 x 19.9 x 37	40.7 x 19.9 x 37
Hauteur de travail la plus basse	in	20.7	21.8	21.8
Taille de la plaque de base (l x l)	in	19.7 x 22.9	19.9 x 23.4	19.9 x 23.4
Poids en ordre de marche	lbs	198.4 / 216.1	205 / 222.6	221 / 238.6
Réservoir d'eau	qt	12	9.5	9.5
Zone compactée	ft²/h	9,365	9,365	9,365
Vitesse d'avancement	ft/min	95	95	95
Aptitude au classement	%	36.4	36.4	36.4
Fréquence de vibration	vpm	5,880	5,880	5,880
Force centrifuge	lbs	3,372	3,372	4,496
Type de moteur		Honda GX160, air-cooled, 4-cycle, single-cylinder gasoline engine.		
Déplacement	in³	9.9	9.9	9.9
Puissance nominale maximale	hp rpm	4.8 @ 3,600	4.8 @ 3,600	4.8 @ 3,600
Capacité du réservoir de carburant	gal	0.95	0.95	0.95
Consommation de carburant	gal/h	0.21	0.2	0.2
Option kit de roues		yes	yes	yes

	Unit	BPS1030A / BPS1030Aw*	BPS1135A / BPS1135Aw	BPS1340A / BPS1340Aw	BPS1550A / BPS1550Aw	BPS1550B / BPS1550Bw	BPS2050A / BPS2050Aw	BPS2050B / BPS2050Bw
Longueur x largeur x hauteur	in	36.6 x 12.5 x 26.1	36.6 x 14 x 26.1	36.6 x 15.7 x 26.1	38.1 x 19.7 x 26.1	38.1 x 19.7 x 26.1	40.7 x 19.7 x 26.1	40.7 x 19.7 x 26.1
Hauteur de travail la plus basse	in	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1	26.1
Taille de la plaque de base (l x l)	in	11.8 x 23.6	13.8 x 23.6	15.8 x 23.6	19.7 x 23.6	19.7 x 23.6	19.7 x 23.6	19.7 x 23.6
Poids en ordre de marche	lbs	116.8 / 123.5	134.4 / 138.9	156.5 / 167.6	184.5 / 196.4	185.4 / 196.3	206.5 / 218.5	207.5 / 219.4
Réservoir d'eau	qt	9.5	9.5	9.5	9.5	8.4	9.5	8.4
Zone compactée**	ft²/h	5,382	5,877	6,717	8,073	8,073	8,073	8,073
Vitesse d'avancement**	ft/min	85.3	85.3	85.3	82	82	82	82
Aptitude au classement	%	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4
Fréquence de vibration	vpm	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880
Force centrifuge	lbs	2,248	2,473	2,923	3,372	3,372	4,496	4,496
Type de moteur		Honda GX120, air-cooled, 4-cycle, single-cylinder, gasoline engine.			Honda GX160, air-cooled, 4-cycle, single-cylinder, gasoline engine.	Briggs & Stratton XR750B, air-cooled, 4-cycle, single-cylinder, gasoline engine.	Honda GX160, air-cooled, 4-cycle, single-cylinder, gasoline engine.	Briggs & Stratton XR750B, air-cooled, 4-cycle, single-cylinder, gasoline engine.
Déplacement	in³	7.2	7.2	7.2	9.9	9.9	9.9	9.9
Puissance nominale maximale	hp rpm	4 @ 3,600	4 @ 3,600	4 @ 3,600	4.8 @ 3,600	4.8 @ 3,600	4.8 @ 3,600	4.8 @ 3,600
Capacité du réservoir de carburant	gal	0.66	0.66	0.66	0.95	0.8	0.95	0.8
Consommation de carburant	gal/h	0.26	0.26	0.26	0.21	0.3	0.21	0.3
Option kit de roues		yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes

Plaques vibrantes alimentées par batterie

	Unit	APS1135e / APS1135We	APS1340e / APS1340We	APS1550e / APS1550We	APS2050e / APS2050We
Poids en ordre de marche (sans / avec réservoir d'eau)	lb	127.9/132.2	154.4/158.7	170/181	192/203
Force centrifuge	lbf	2,473	2,923	3,372	4,496
Largeur de fonctionnement	in	13.8	15.8	19.7	19.7
Fréquence	VPM	5,880	5,880	5,880	5,880
Vitesse avancé	ft/min	85.3	85.3	85.3	85.3



*Canada only

www.wackerneuson.com

©Wacker Neuson 2025. Sous réserve de modifications techniques.

