



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Chariots télescopiques

Élévation et engagement au sol



Télescopiques polyvalents

Ces chariots télescopiques offrent les avantages de trois machines en une. Ils offrent les capacités d'excavation d'une chargeuse sur pneus, la polyvalence de d'un skid steer et la hauteur de levage d'un chariot télescopique.



Productivité sur tous les chantiers

Une empreinte compacte, des capacités de direction avancées pour naviguer dans les petites zones de travail et un faible rayon de braquage en font un outil idéal pour les zones confinées.

Performance

- Le système de levage vertical (VLS) ajuste automatiquement la position de la charge pour augmenter les temps de cycle et minimiser les situations de basculement.
- La plaque d'attache à commande hydraulique permet de changer facilement d'accessoire sans quitter le poste de conduite

Efficacité

- La direction intégrale se caractérise par un centre de gravité bas et une stabilité maximale, ce qui rend le chargement, le déplacement et l'empilage des matériaux faciles et efficaces.
- Des commandes ergonomiques avec un système de code couleur, un seul joystick de commande et une excellente visibilité permettent de travailler facilement et confortablement.

Maintenance

- Le capot moteur peut être ouvert en grand à l'aide d'une seule poignée pour un accès rapide aux composants d'entretien régulier et de maintenance.
- Le réservoir hydraulique, le filtre à air, le remplissage d'huile moteur, la jauge de niveau d'huile et le liquide de refroidissement sont judicieusement placés et faciles d'accès.



Données de performance

	Unit	TH412	TH625	TH627
Puissance maximale de fonctionnement à la vitesse de fonctionnement	hp rpm	24.7 / 44.7 @ 2,600	60/74 @ 2,400	74.3 @ 2,600
Type de moteur		Yanmar 3TNV80FT / Yanmar 3TNV86CHT, liquid cooled, 3-cylinder, turbo diesel engine.	Perkins 404J-E22T 4-cylinder, liquid-cooled turbo diesel engine	Kohler KDI 2504, liquid-cooled, 4-cylinder, turbo diesel engine.
Capacité de travail, Flèche rétractée (godet)	lbs	2,579	5,070	5,335
Capacité de travail, Flèche rétractée (fourches)	lbs	2,381	5,512	5,512
Capacité du réservoir de carburant	gal	8.7	25.1	26.4
Capacité du réservoir hydraulique	gal	9.5	7.66	19.8
Vitesse de déplacement	mph	0 - 12.4	0 - 12.4 / 0 - 21.7	0 - 12.4 / 0 - 18.6
Débit hydraulique auxiliaire	gpm	7.6 / 18.5	19.81	19
Pression	psi	3,191	3,626	3,771
Longueur totale avec godet	in	155.3	183.6	196.9
Largeur totale	in	61.6	74.8	77.2
Hauteur totale	in	78.5	78.5	78.1
Hauteur de l'axe de charnière (ext.)	in	178.6	241	239.0
Hauteur de chargement ext. (fourches / godet)	in	169.3 / 163.9	227 / 222	228.0 / 219.3
Poids en ordre de marche	lbs	6,063 / 6,393	10,252	10,803
Pneus standard		10.0/75-15.3 AS ET40	12.0 / 75 R 18 Alliance 317 ET10	12.5-18 MPT-04

*Available while supplies last



www.wackerneuson.com

©Wacker Neuson 2025. Sous réserve de modifications techniques.



0986258
7 / 2025